

LSP Hangszóróvezeték

Alkalmazás: Száraz helyiségben, telekommunikációs eszközökhöz, különösképpen HiFi berendezésekhez hangszóró csatlakozó kábelként.



Felépítése:
1 rézvezető, csupasz elemi szálakból sodrott
2 érszigetelés lágy, speciális PVC, párhuzamosan vezetett színes erek, vagy egyszínűek, polaritás jelöléssel

Szabványok: gyári szabvány szerint

Műszaki adatok:

Névleges feszültség U_0/U

Vizsgálófeszültség

Működési hőmérséklet

Égési tulajdonság

mozgatva
szabvány

[V]
[V]_{AC}
[min/max]

300 / 300 Volt
2000
-5°C-tól +70°C-ig
EN 60332-1-2

Érszám és Névleges keresztmetszet mm ²	Színek	Réztömeg kg/km	Vezető ellenállás Ohm/km	Vezető felépítése (irányadó) mm	Külső méretek kb. mm	Tömeg kb. kg/km
2 x 0,75	p,f	14,40	26,0	23 x 0,20	2,7 x 5,3	25,8
2 x 1,5	p,f	28,80	13,3	30 x 0,25	2,8 x 6,2	41,9
2 x 2,5	f,fh	48,00	8,0	70 x 0,20	3,3 x 6,7	65,0