

## H07Z-U Halogénmentes szigetelésű vezeték

**Alkalmazás:** Kapcsolótáblák, berendezések és világítótestek belső vezetékéhez, valamint a háztartási berendezésekben, de nem a szabadban.



**Felépítése:**  
1 ..... rézvezető, csupasz vagy ózozott, tömör  
2 ..... érszigetelés halogénmentes, térhálós  
    Poliolefin kopolimer ( EI5)

**Szabványok:** DIN VDE 0282-9  
HD 22.9 S2+A1  
DIN EN 60228 1. osztály (vezető felépítése)

### Műszaki adatok:

Névleges feszültség  $U_0/U$

Vizsgálófeszültség

Működési hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

Rövidzárlati idő

Hajlítási sugár

Égési tulajdonság

mozgatva  
rövidzár esetén  
max.  
egyszeri/rögzített  
szabvány

[V]  
[V]<sub>AC</sub>  
[min/max]  
[°C]  
[s]  
x külső átmérő

450 / 750 Volt  
2500  
+5°C-tól +90°C-ig  
250  
5  
6  
EN 60332-1  
IEC 60332-1

Névl. keresztm. mm <sup>2</sup>	Színek	Réztömeg kg/km	Külső átmérő kb. mm	Tűzterhelés kWh / m	Tömeg kb. kg / km
1,5	f,k,b	14,40	2,8	0,37	19
	z/s	14,40	2,8	0,37	19
2,5	f,k	24,00	3,4	0,44	31
	z/s	24,00	3,4	0,44	31