

J-YY BMK Installációs kábel tűzjelzési célokra

Alkalmazás: Installációs kábelként tűzjelzési célokra, belső terekben, rögzített elhelyezéssel.



Felépítése:

- 1 rézvezető, csupasz, egyerű, Ø 0,8mm
- 2 PVC érszigetelés
- 3 PVC külső köpeny, piros
„Brandmeldekabel“ felirattal

Szabványok: DIN VDE 0815 (az ér jelölését is tartalmazza)
DIN EN 60228 1. osztály (vezető felépítése)

Műszaki adatok:

Üzemi csúcsfeszültség		[V]	300 Volt
Vizsgálófeszültség		[V] _{AC}	800
Működési hőmérséklet	mozgatva	[min/max]	-5°C-tól +50°C-ig
	rögzítve	[min/max]	-30°C-tól +70°C-ig
Hajlítási sugár	mozgatva	x külső átmérő	15
Égési tulajdonság	szabvány		EN 60332-1-2
Szigetelési ellenállás	min.	[MΩm/km]	100
Hurokellenállás		[Ωm/km]	73,2
Üzemi kapacitás	max.	[nF/km]	100

Érszám és névleges átmérő mm	Réztömeg	Szigetelés falvastagsága	Külső átmérő kb. mm	Tömeg kb. kg / km
	kg/km	mm	mm	kg / km
2 x 0,8	10,00	1,1	5,2	35
3 x 0,8	16,00	1,1	5,5	44
4 x 0,8	21,00	1,1	5,9	51