


LAN 200flex (FTP-Patch) Patchkábel fóliaárnyékolással helyi hálózatokhoz

Alkalmazás:

Készülékekhez patch-, kapcsoló- vagy csatlakozó kábelként, rack szekrényekben, valamint adat terminálok csatlakoztatására. Alkalmazás: IEEE 802.3 10 Base T 10 Base T Ethernet 100 Base-T, 1000 Base T, FDDI, ISDN, ATM.



Felépítése:

- 1 rézvezető, csupasz elemi szálakból sodrott
- 2 polietilén érszigetelés (PE)
- 3 műanyagra kasírozott alufólia árnyékolás
- 4 PVC külső köpeny, szürke

Szabványok:

Category 5
TIA/EIA 568 B,
ISO/IEC 11801 2. kiadás
EN 50173-1
IEC 708-1 (ér jelölése)

Műszaki adatok:

Működési hőmérséklet	mozgatva	[min/max]	0°C-tól +60°C
Hurokellenállás		[Ohm/100m]	19,0
Üzemi kapacitás	max.	[nF/km]	50
Jelterjedési együttható		NVP nom.	77,0
Hullám ellenállás	1-100 MHz	[Ohm]	100,0 +/- 15
Kapacitív csatolás (f=800 Hz)	K<100	[pF/100m]	150
Szigetelési ellenállás		[GOhm/km]	5
Hajlítási sugár	húzóerő mellett		8,0 x Ø
Hajlítási sugár	húzás nélkül		4,0 x Ø

Érpárok száma és névl. méret AWG Nr.	Réztömeg kg/km	Külső átmérő kb. mm	Tűzterhelés kWh / m	Húzóerő N	Tömeg kb. kg / km
4 x 2 x AWG 26 PVC	14,40	4,9	0,11	30	24
4 x 2 x AWG 26 FRNC	14,40	4,9	0,11	30	24