

## LFZ-XY Hangsóróvezeték

**Alkalmazás:** Száraz helyiségben, telekommunikációs eszközökhöz, különösképpen HiFi berendezésekhez hangsóró csatlakozó kábelként.



**Felépítése:**  
1 ..... rézvezető, csupasz, nagyon vékony elemi szálakból sodrott  
2 ..... érszigetelés lágy speciális PVC párhuzamosan vezetett erek, polaritás jelöléssel

**Szabványok:** gyári szabvány

### Műszaki adatok:

Névleges feszültség U<sub>o</sub>/U

Vizsgálófeszültség

Működési hőmérséklet

Égési tulajdonság

mozgatva  
szabvány

[V]  
[V]<sub>AC</sub>  
[min/max]

300 / 300 Volt  
2000  
-5°C-tól +70°C-ig  
EN 60332-1-2

Érszám és Névleges keresztmetszet mm <sup>2</sup>	Színek	Réztömeg kg/km	Vezető ellenállás Ohm/km	Vezető felépítése (irányadó) mm	Külső méretek kb. mm	Tömeg kb. kg / km
2 x 1,5	átlátszó	28,80	13,3	191 x 0,10	3,2 x 6,4	41
2 x 2,5	átlátszó	48,00	8,0	322 x 0,10	3,7 x 7,4	61
2 x 4	átlátszó	76,80	5,0	511 x 0,10	4,8 x 9,6	104
2 x 6	átlátszó	115,20	3,3	765 x 0,10	6,5 x 14,0	160
2 x 10	átlátszó	192,00	2,0	560 x 0,15	8,0 x 17,0	270